



GMIX GRANULAR

Sottofondo granulare livellante a secco ecosostenibile ad elevate prestazioni isolanti termiche ed acustiche costituito da granulato di polimeri riciclato al 100% certificato REMADE IN ITALY® classe A+ e marcato CE ai sensi della Norma armonizzata UNI EN 13055-1.

Il granulato è miscelato con curva granulometrica esclusiva e possiede certificazione emissioni VOC.

Il componente edilizio è conforme ai requisiti tecnici richiesti dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) degli edifici pubblici di cui al D.M. 11 ottobre 2017 punti 2.4.1.1 (disassemblabilità) e 2.4.1.2 (materia recuperata o riciclata).

Peso specifico apparente	m'	ca. 500 kg/m ³
Granulometria	mm	< 5
Spessore di applicazione	mm	40 – 80
Consumo indicativo	per ogni cm di spessore	5 kg/m ² - 10 l/m ²
Calore specifico	C _p	900 J/kgK
Comprimibilità sotto carico	fino a 500 kg/m ²	< 5 %

Raccomandazioni

Conservare il materiale confezionato al riparo dai raggi solari e dagli agenti atmosferici per evitare il deterioramento degli imballaggi.

Il materiale granulare è destinato esclusivamente a sottofondi interni ad uso civile (residenziale, terziario ed assimilabili).

Si raccomanda di costipare e battere adeguatamente il sottofondo durante la posa in opera.

Per la posa degli strati superiori di finitura (massetti umidi o a secco, pavimenti, battiscopa, ecc.) tenere in considerazione l'assestamento del granulato sotto carico (vedi dato "Comprimibilità sotto carico"). In ogni caso i battiscopa vanno fissati alle pareti perimetrali, non appoggiati direttamente sulla pavimentazione, e sigillati con silicone elastico e non con stucco rigido.

Per maggiori informazioni contattare il Servizio Assistenza Tecnica Building in the World.

I dati esposti sono valori medi indicativi, relativi alla produzione al momento di emanazione della presente scheda tecnica e possono subire revisioni ed aggiornamenti in qualsiasi momento senza preavviso. Considerate le numerose possibilità di impiego del prodotto e la possibile interferenza di elementi da esso indipendenti, il produttore ed il venditore declinano ogni responsabilità in ordine ai risultati prestazionali ottenibili in opera. L'acquirente è tenuto a stabilire sotto la propria responsabilità l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso.
